



## Monitor Continuo CM420

[Read More](#)

**SKU:** GTZ-CM420

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Equipo y control de acceso](#), [Monitores](#)

**Tags:** [Medidor continuo ESD](#), [medidor de ESD](#), [medidor de resistencia a tierra](#), [medidor de resistencias](#), [medidor de tierra](#), [Medidor ESD](#), [Monitor de medición ohm](#), [monitor de puesta a tierra](#), [monitor de pulsera antiestática](#), [monitor de pulsera ESD](#), [Óhmetro](#), [proteccion antiestática](#), [puesta a tierra](#), [resistencia ohm](#)

### Product Description

#### **Monitor de medición constante en Ohm - Para 2 operadores y 1 estación de trabajo**

**Modelo:** GTZ-CM420 **Descripción:** El monitor continuo CM420 garantiza la protección ESD verificando continuamente la trayectoria de tierra de dos muñequeras y una superficie de trabajo ESD y emite una alarma si hay algún problema. Los monitores constantes eliminan la necesidad de probar las muñequeras y reducen los daños de ESD causados por muñequeras rotas que pasan desapercibidas. El monitor continuo CM420 es compatible con la mayoría de las correas de muñeca de un solo cable. El diseño compacto se ajusta perfectamente en la parte inferior de las mesas de trabajo. La precisión y la fiabilidad mejoran con el diseño incorporado en nuestros monitores constantes. Las falsas alarmas desaparecen y los ajustes no son necesarios. Alimentado y conectado a tierra mediante un adaptador de AC, el sistema es totalmente automático y comienza a detectar cuando se enchufa un cable de bobina en la unidad. Una luz verde indica una conexión segura y una luz roja y alarma auditiva comunican una conexión insegura. Cumple o supera los requisitos de ANSI ESD-S20.20 y las recomendaciones de ESD 4.1. **Características:**

- Comprueba continuamente dos muñequeras y una superficie de trabajo ESD.
- Alarmas auditivas y visuales.
- Compatible con correas de muñeca estándar de un solo cable.
- Fácil de usar: Simplemente enchúfela a la muñequera.

- Calibrado en fábrica; sin ajustes, ni recalibración anual.

**Aplicaciones:** Los monitores continuos de ESD reducen los costos de producción al eliminar el tiempo dedicado a probar las muñequeras. Se pueden obtener más ahorros al reducir el daño por ESD de las correas de muñeca rotas.

### Especificaciones

Tensión de circuito abierto de la muñeca	0,7 VDC, +0,1VDC @ < 2mA
Tensión de circuito abierto en el tapete	5.0 - 7.5 VDC
Indicadores de alarma	Alarma/LED (verde: seguro, rojo: inseguro)
Punto de ajuste de alarma	6,5 megaohmios
Alarma auditiva	10 pitidos (máx.); 5 segundos
Capacidades de monitoreo	Dos muñequeras/persona/banco
Herramienta de verificación	CM420 PV
Dimensiones	1.00" H x 2.40" W x 2.30" D
Peso	7.8 oz
Entrada de energía	120VAC - 60hz
Salida de energía	12VDC, 200mA
Ajuste	No se requieren ajustes

### Números de pieza

CM420	Monitor constante de un solo cable
CM420PV	Unidad de verificación periódica
CM410GND	Cable de tierra
CM410AD	Adaptador de CA

GTZ Distribuidor Oficial.

Contáctenos en [servicioalcliente@comergtz.com](mailto:servicioalcliente@comergtz.com)